

Röhrentype: Penthode für Ultrakurzwellengeräte
(Knopfröhre)
Type de tube: penthode pour appareils à ondes ultra
courtes (tube bouton)
Type of tube: pentode for ultra short wave apparatus
(button tube)

Heizung dir. durch Batterie, Parallel-
speisung
Chauffage dir. par batterie, alimenta-
tion en parallèle
Heating dir. by battery, parallel fila-
ment supply

Vf 1,25 V
If 0,050 A

Kenndaten
Caractéristiques typiques
Typical characteristics

Va	135 V
Vg2	67,5 V
Vg3	0 V
Vg1	-3 V
Ia	1,7 mA
Ig2	0,4 mA
S	0,6 mA/V
Ri	0,8 MΩ

Grensdaten
Limites fixées pour les caractéristiques
Limiting values

Va	max. 135 V
Wa	max. 0,3 W
Vg2	max. 70 V
Vg3	max. 0,1 V
Ia	max. 5 mA
Ig2 (Igl = +0,3 μA)	max. -0,2 V
Rglk	max. 0,5 MΩ

Elektrodenanordnung, Sockelanschlüsse und max. Ab-
messungen in mm.
Disposition des électrodes, connexions du culot et di-
mensions max. en mm.
Electrode arrangement, base connections and max. di-
mensions in mm.



